

REBA-Schalwachs

Trennpaste auf Mineralölbasis für sämtliche Schalungsarten
Art.-Nr.: 310016000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- hervorragende Haftung an senkrechten Schalungen
- Trennmittel wird nicht vom Beton abgerieben
- regenfest

Anwendung:

für alle Schalungsarten

Durch die Anwendung von REBA-Schalwachs gehen Stahleinlagen, die nach dem Ausschalen aus der Schalungsebene herausgebogen werden müssen, keine Verbindung mit dem umgebenden Beton ein. REBA-Schalwachs wird unverdünnt mit Lappen oder Schwamm möglichst dünn und gleichmäßig auf die Schalung aufgetragen. Die Schalung sollte trocken und sauber sein, damit die volle Wirkung des entstehenden Films gegeben ist. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Verbrauch:

je nach Art und Saugfähigkeit der Schalung
25 - 50 g/m²

Technische Daten:

Form: pastös
Farbe: weiß
Dichte: 0,86 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)
Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Lieferform/Gebinde:

Hobbock 30 l

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Sprühnebel nicht einatmen.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Industrielle Anwendung

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
bis zu 8 Stunden/Tag mit lokaler Absaugung