

Stand: 01/16
Sachgebiet: Trenn- und Pflegemittel

BIOtrenn Emulsion NSG

Biologisch leicht abbaubares Trennmittel für nichtsaugende Schalungen auf der Basis von Pflanzenöl
Art.-Nr.: 310006000

Produkt Information:

Eigenschaften:

- führt zu einer gleichmäßigen, hellen Betonoberfläche (Sichtbetonqualität)
- sehr gutes Anhaften an waagerechten und senkrechten Schalungen

Anwendung:

für alle Schalungsarten
für beheizte Schalungen bis 60 °C

Verarbeitungstemperatur: > 0 °C

Gemäß OECD 301 F geprüft und als schnell biologisch abbaubar klassifiziert.

BIOtrenn Emulsion NSG ist gebrauchsfertig und darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden. Das Trennmittel wird auf eine trockene, von Verunreinigungen gesäuberte Schalung im Sprühverfahren dünn und gleichmäßig (in Bahnen) aufgetragen. Durch das Auftragen des Trennmittels auf die Schalung bilden sich feine weiße Tröpfchen. Nachwischen ist nicht notwendig! Mit dem Betonieren so lange warten, bis keine weißen Tröpfchen mehr sichtbar sind und sich ein geschlossener Trennfilm gebildet hat.

Verbrauch:

15 - 30 ml/m²

Pflanzenöle können einen deutlichen Einfluss auf die Beständigkeit von bestimmten Rubber-Dichtungen haben. Zur Sicherheit empfehlen wir, die Verträglichkeit von den mit BIOtrenn Emulsion NSG in Berührung kommenden Teilen vor dem Einsatz zu prüfen.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: weiß
Dichte: 0,98 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 6 Mon. Bei einer Lagerzeit > 2 Mon. ist das Produkt vor der Verwendung aufzurühren. Die Lagertemp. nicht > 35 °C.

Lieferform/Gebinde:

Container 1000 l, Fässer 210 l, Kanister 20 l
Weitere Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.