

BETOGEL KSE

EXTRA STARK KONZENTRIERTES MIKROAUSWASCHGEL

EIGENSCHAFTEN

BETOGEL KSE ist ein dickflüssiges, gelartiges, aus grenzflächenaktiven Säuren bestehendes Produkt zur Erzielung von Mikroauswaschungen.

BETOGEL KSE ist extra stark konzentriert.

BETOGEL KSE reagiert mit der Zementhaut des Betons. Der Zuschlag kommt zum Vorschein und erhält ein natursteinähnliches Erscheinungsbild (Sandsteineffekt). Ebenfalls wird ein zu schnelles Abfließen an senkrechten Flächen verhindert.

BETOGEL KSE dringt nicht in die Kapillaren des Betons ein und greift die Bewehrung nicht an.

ANWENDUNGSGEBIETE

BETOGEL KSE kann zur Behandlung verschiedenster Elemente eingesetzt werden wie z. B. Fassadenelemente, Fensterbänke, Gesimse, Säulen, Betonfertigteile, Betonwerkstein, Stützelemente, Sonderbauteile, etc.

ANWENDUNGSHINWEISE

BETOGEL KSE ist vor Gebrauch gut zu schütteln bzw. umzurühren. Bei ausreichender Vornässung unverdünnt auf das zwei bis drei Tage alte Element vorzugsweise mit einem weichen Besen auftragen.

Nach dem Aufbringen reagiert das Produkt in der Kontaktfläche mit der Alkalität des Betons. Zur Neutralisierung verteilt man die jeweils aufgebrauchte Menge solange, bis kein Aufschäumen mehr beobachtet wird und spritzt das Betonelement dann gründlich mit Wasser ab. Um eine etwas tiefere „Auswaschung“ zu erzielen, kann die Behandlung mit BETOGEL KSE nach Bedarf wiederholt werden.

Wir empfehlen eine anschließende Behandlung mit einem unserer Schutzprodukte der SICOROL-Serie.

Bestimmte Betontrennmittel weisen unter Umständen noch mehrere Tage nach dem Entschalen einen wasserabweisenden Effekt auf, was einen erhöhten Verbrauch von BETOGEL KSE zur Folge haben kann. Wir empfehlen daher ein Trennmittel unserer THENEROL-Serie auf Anfrage.

VERBRAUCH

Ca. **0,1 – 0,3 kg/m²** pro Anwendung

Die erforderliche Dosiermenge hängt u.a. von der Saugfähigkeit und dem Alter des Untergrundes, sowie vom gewünschten Einsatzzweck ab und ist im Rahmen einer Eignungsprüfung zu ermitteln.

FARBKENNZEICHNUNG

Betogel K	Betogel KS	Betogel K PLUS	Betogel KS PLUS	Betogel KSE
				
Grün	Gelb	Blau	Rot	Violett

TECHNISCHE DATEN

Form	gelartige Flüssigkeit
Farbe	gelb
Dichte	1,2 – 1,3 g/cm ³
pH-Wert	0 - 1
Haltbarkeit	2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung	kühl, gut belüftet und nicht zusammen mit basischen Produkten lagern
Gebinde	18 kg Eimer

SICHERHEIT

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

FABRINO

Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG | Augsburgener Straße 23 | D-87700 Memmingen
TELEFON +49 (0)8331 92506-0 | TELEFAX -36 | info@fabrino.eu | www.fabrino.eu

03/12

Sämtliche Datenblätter beruhen auf als richtig und zuverlässig betrachteten Daten und Angaben und dienen dem Kunden zu Überprüfungs- und Nachweiszwecken, jedoch ohne Garantie unsererseits hinsichtlich erreichbarer Ergebnisse. Anforderungen die über den Rahmen des Datenblattes hinausgehen bedürfen zwingend der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Alle Rechte des Käufers richten sich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.