

Stand: 05/13
Sachgebiet: Waschbetonhilfsmittel

REBAAtard

Pastöser Oberflächenverzögerer für Waschbeton im Negativ-Verfahren
Art.-Nr.: 240152

Produkt Information:

Eigenschaften:

- hervorragende Haftung an allen Schalungsarten
- Auftrag auf senkrechten Flächen
- geeignet für Wärmebehandlung bis 100 °C

Anwendung:

für unterschiedliche Auswaschungen werden angeboten:

- Körnung 1 - 4 mm
- Körnung 4 - 8 mm
- Körnung 8 - 16 mm
- Körnung 16 - 32 mm

REBAAtard-Waschbetonpaste wird zur Produktion von Waschbetonfertigteilen im Negativ-Verfahren eingesetzt. Bei stark saugenden neuen Schalungen muss bei der ersten Verwendung zweimal aufgestrichen werden. REBAAtard ist gebrauchsfertig und wird mit einem geeigneten Pinsel oder einer Lammfellrolle unverdünnt aufgetragen. Der Untergrund sollte nach dem Auftrocknen nicht mehr durchscheinen. Trocknungszeit: 1 - 2 Stunden. Ein Verdünnen mit Wasser führt zu verminderter Auswaschtiefe. Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

Verbrauch:

250 - 400 g/m²

Technische Daten:

Form:	pastös
Farbe:	beige
Dichte:	1,38 ± 0,03 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C)
Mindesthaltbarkeit 6 Monate.

Lieferform/Gebinde:

Hobbock ca. 30 kg
Genaue Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.